

Zubehör zu Bürocontainer

Für unsere Bürocontainer gibt es eine grosse Auswahl an verschiedenen Zubehörteilen, Ausbaustandards und Kombinationsmöglichkeiten. Wir beraten Sie gerne.

		<p>Sonderlackierung:</p> <p>In RAL- oder NCS Farbton Ein-, zwei- oder mehrfarbig</p>
		<p>Bodenbeläge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PVC-Bodenbelag - Linoleum-Bodenbelag - Alu-Riffelblechboden - Keramikplatten <p>Farbvarianten gem. Angaben Conducta Wandabschluss mit Kunststoff-Sockelleisten</p>
		<p>Wärmedämmung:</p> <p>Ausführung in Standard oder nach Kundenwunsch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mineralwolle 60-220mm, U-Wert bis 0.18 W/m2K. - Steinwolle 60-220mm, U-Wert bis 0.18 W/m2K. - PU-Platten 50-120mm, U-Wert bis 0.18 W/m2K. - Höhere Dämmwerte auf Anfrage
		<p>Elektroinstallation:</p> <p>Ausführung in Standard oder nach Kundenwunsch</p> <ul style="list-style-type: none"> - FL-Leuchten oder BAP-Leuchten - Schalter und Steckdosen - Aussenleuchten - Bewegungsmelder - Kabelkanal - usw.

		<p>Sanitärinstallationen:</p> <p>Ausführung in Standard oder nach Kundenwunsch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toiletten, Urinale, Waschbecken, Waschrinnen, usw. - Leitungen "auf Putz" oder "unter Putz" - Keramik oder Chromstahl
		<p>Kunststoff-Dreh-Kippfenster mit Rollladen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90 x 120cm, einflügelig - 180 x 120cm, zweiflügelig - 270 x 120cm, dreiflügelig - Schaufenster / Festverglasung nach Mass - Schiebefenster - Schalterfenster - Sanitärfenster <p>Zweifach-Isolierverglasung 1.1 W/m2K. Dreifach-Isolierverglasung 0.7 W/m2K. VSG oder ESG Glas</p>
		<p>Rollladen oder Rafflamellenstoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kunststoffrollladen weiss mit Gurtantrieb - Rafflamellenstoren mit Kurbelantrieb - Rafflamellenstoren mit Elektromotorantrieb
		<p>Fenstergitter:</p> <p>Als zusätzlicher Einbruchschutz</p>
		<p>Aussentüren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stahl Aussentüre ZK Grössen: 875x2000mm, 1000x2000mm, 2000x2000mm - Stahl Aussentüre MZ Grössen: 875x2000mm, 1000x2000mm, 2000x2000mm - Alu Aussentüre verglast Grössen: 1125x2125mm, 2125x2125mm - Oder Sondergrössen auf Anfrage

	<p>Aussentürverglasungen:</p> <p>- in verschiedenen Grössen auf Anfrage</p>
	<p>Türgitter:</p> <p>Als zusätzlicher Einbruchschutz</p>
	<p>Vordächer:</p> <p>Grössen: 2.43 x 1.05m, 2.99x1.05m, oder Sondergrössen auf Anfrage</p>
	<p>Trennwände:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ohne Innentüre - Mit Innentüre, ohne oder mit Glasausschnitt - Zu Modulbreite 2.43m, 2.99m oder Sondermasse
	<p>Aussentreppen:</p> <p>Stahl-Aussentreppen verzinkt mit Geländer Podest und Stützen. Für Aussenhöhen 2.60m und 2.80m Stufenbreite 100cm oder 120cm Sonderausführungen auf Anfrage</p>

	<p>Klimageräte:</p> <p>Mobiles Klimagerät zu Kühlen.</p>
	<p>Klimageräte:</p> <p>Wandeinbau-Klimagerät</p>
	<p>Klima-Splitgeräte: Umweltfreundlich, energiesparend, effizient und komfortabel.</p> <p>Wärmepumpengeräte zum Kühlen und Heizen. Einzelsplit- oder Multisplitgeräte. Viele Kombinationsmöglichkeiten.</p>
	<p>Gabelstaplertaschen:</p> <p>Achsabstand 950mm, 1660mm oder 2050mm</p>

Montagematerial zu Typ AR, SY und TE:		
		<p>Verbindungskabel CEE 32A</p> <p>Länge 1.50m</p>
		<p>Dichtungsgummi</p> <p>Länge 11.50m</p>
		<p>Bodenbrücke AR</p> <p>Länge 2'082mm</p>
		<p>Schloss Gross</p> <p>Verzinkt, 2 Stück pro Flanschseite</p>

		<p>Zentrierelement</p> <p>Verzinkt, 800gr min. 2 Stück pro Container</p>
		<p>Distanzelement</p> <p>Verzinkt, 1'150gr 1 Stück pro Längsseite</p>
		<p>Podestschuh</p> <p>Zu rinnenlosen Container</p> <p>Verzinkt, 2 Stück pro Podest</p>
		<p>Zugseil zu Längswand</p> <p>Inkl. Befestigungsmaterial</p> <p>RHI: 2'350mm RHI: 2'540mm</p>

	<p>Innenspanschraube</p> <p>Verzinkt, 3 Stück auf 6.05m</p>
	<p>Verschraubung Podest / Vordach</p> <p>Verzinkt, 2 Stück pro Podest / Vordach</p>
<p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3x Spannklammer 1x Dichtschnur 1x Bodenbrücken 3-teilig 2x Stehende Verkleidung 2-teilig 1x Liegende Verkleidung 3-teilig Div KS-Profil <p>OHNE DICHTUNGSGUMMI</p>	<p>Flanschverkleidung Längsseite zu 20 Fuss Container</p> <p>Aussenhöhe 2.60m / 2.80m</p>
<p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3x Spannklammer 1x Dichtschnur 1x Bodenbrücken 2-teilig 2x Stehende Verkleidung 2-teilig 1x Liegende Verkleidung 2-teilig Div KS-Profil <p>OHNE DICHTUNGSGUMMI</p>	<p>Flanschverkleidung Stirnseite zu 20 Fuss Container</p> <p>Aussenhöhe 2.60m / 2.80m</p>