

Conducta
Conducta

SCIE À PIERRE SUR TABLE DTS 601

CARACTÉRISTIQUES

- Le système d'aspersion d'eau garantit un refroidissement optimal de la lame de scie et l'évacuation immédiate des sciures pour une consommation d'eau minimale
- Scie sur table avec tête de coupe inclinable
- Conception haute qualité, ne nécessite que peu d'entretien
- Structure en acier soudé et bac à eau en plastique avec support de table aux dimensions exactes pour des coupes de haute précision
- La tête de scie réglable permet également des coupes verticales
- Pieds de table repliables pour un transport rapide et compact
- Le jeu de roues fourni facilite les déplacements sur les chantiers et le chargement dans un véhicule
- Table roulante équipée d'un mécanisme d'arrêt avec verrouillage
- Sécurité de transport de la pompe à eau intégrée
- Protection anti-éclaboussures amovible
- Bac à eau amovible et incliné vers l'arrière
- Table de sciage caoutchoutée pour une découpe sans glissements
- Possibilité de transport optimal grâce aux poignées soudées à l'avant et à l'arrière
- Table de coupe pour une découpe précise et fluide avec butée angulaire réglable
- Changement facile de la lame de scie grâce au capot de scie rabattable
- L'interrupteur de marche/arrêt avec arrêt d'urgence séparé situé à un emplacement protégé est facilement accessible
- Lame diamantée \varnothing 500 mm pour béton incl.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur de coupe par défaut	150 mm
Longueur de coupe	800 mm
Diamètre de la lame de scie	500 mm
Logement de la lame de scie	25.4 mm
Puissance du moteur	3.6 kW / 400 V
Vitesse de rotation de la lame	1'400 1/min
Dimensions (L x l x H)	1'380 x 680 x 1'650 mm
Poids	129 kg