



Turbo-malaxeurs

- Qualité optimale du mélange
- Entraînement ne nécessitant aucune maintenance
- Moteur électrique puissant
- MX 300 avec bras de malaxage satellite

Turbo-malaxeurs



MX 200



MX 150

Malaxeurs spéciaux Condicta pour tous types de mélanges.

Les importantes réserves de puissance garantissent une vitesse de malaxage élevée et une qualité optimale du mélange.

La paroi démontable de la cuve et les pales sont en acier à haute résistance. Tous les modèles ont 3 points d'appui, des pneus, un timon d'attelage, une sortie par le fond avec

vannes segment, un système coupe-sacs, 2 anneaux de levage, un disjoncteur de protection moteur et un inverseur de sens de marche.



Type	MX 150	MX 200	MX 300
Mélange prêt à l'emploi	env. 70 l	env. 130 l	env. 220 l
Contenance	env. 150 l	env. 200 l	env. 300 l
Disjoncteur de protection moteur	oui	oui	oui
Ø Cuve	70 cm	80 cm	100 cm
Hauteur cuve	40 cm	45 cm	50 cm
Hauteur totale	115 cm	130 cm	140 cm
Hauteur d'écoulement	65 cm	65 cm	75 cm
Largeur totale	71 cm	110 cm	130 cm
Poids	130 kg	260 kg	420 kg
Moteur électrique	1,5 kW	4,0 kW	5,5 kW
Alimentation	230 V	400 V	400 V
Bras de malaxage satellite	–	–	oui

Bennes à béton et mortier

Adaptées à tous les types de malaxeurs. Tous les appareils sont dotés d'une fermeture à coquilles, d'une sortie centrale et d'une élingue avec anneau. Contenance 170 l ou 240 l.