

BAUBESCHRIEB

Typ TE 0.17

RAHMENKONSTRUKTION	Verschweisste Stahlkonstruktion aus Hohl- und Walzprofilen, mit Querrippen verstärkt.						
KORROSIONSSCHUTZ	<table border="0"> <tr> <td>Rahmenkonstruktion</td> <td>verzinkt</td> </tr> <tr> <td>Profilblech-Aussenverkleidung</td> <td>verzinkt</td> </tr> <tr> <td>Dachblech, Blindboden-Flachblech</td> <td>verzinkt</td> </tr> </table>	Rahmenkonstruktion	verzinkt	Profilblech-Aussenverkleidung	verzinkt	Dachblech, Blindboden-Flachblech	verzinkt
Rahmenkonstruktion	verzinkt						
Profilblech-Aussenverkleidung	verzinkt						
Dachblech, Blindboden-Flachblech	verzinkt						
DACHAUFBAU	<p>Dachhaut aus verzinktem Flachblech, 0.60 mm stark, Lagerung auf Stahlträgern, die zu einer verwindungssteifen Einheit mit der Rahmenkonstruktion verschweisst werden. Deckenverkleidung aus Gipsfaserplatte, 15 mm, mit Stahlblech 0.60 mm, weiss. Dachbelastbarkeit (Schneelast) 100 kg/m² (1'000 N/m²).</p> <p>Wärmedämmung: 140 mm PU-Schaum, U = 0.14 W/m²K*</p>						
WANDAUFBAU	<p>PU-Paneel mit Aussenverkleidung aus verzinktem Profilstahlblech, 0.55 mm stark. RAL 9010 reinweiss lackiert.</p> <p>Wärmedämmung: 120 mm PU-Schaum, U = 0.17 W/m²K*</p>						
BODENAUFBAU	<p>Blindboden aus verzinktem Flachblech, 0.55 mm stark, auf Bodenquerträgern lagernd. Wasserfeste, zementgebundene Spanplatte, 22 mm stark. Bodenbelastbarkeit 250 kg/m² (2'500 N/m²).</p> <p>Wärmedämmung: 130 mm PU-Schaum, U = 0.16 W/m²K*</p>						
BODENBELAG	PVC-Bodenbelag, 2 mm stark, in Bahnen verlegt, vollflächig verklebt und Nähte verschweisst. Farbe: grau meliert, Bodenbrücke aus Chromstahlblech.						
AUSSENLACKIERUNG	Zweikomponentenlackierung in RAL-Nr. 9010 reinweiss, Dachbord in RAL 5010 enzianblau.						
TRENNWÄNDE	Trennwand doppelwandig.						
AUSSENTÜRE	<p>Einflügelige Stahltüre MZ, 1'000 x 2'000 mm, mit Zylinderschloss und Drückergarnitur.</p> <p>U-Wert 1.3 W/m²K.</p>						
FENSTER	<p>Kunststoff-Fenster, 950 x 1'200 mm, Dreh-/ Kipp-Beschlag, und Alu-Rollläden. 3-fach Isolierverglasung.</p> <p>U-Wert Glas 0.7 W/m²K.</p>						
HÖHE	Raumhöhe: 2.50 m, Aussenhöhe: 2.85 m						
ELEKTRISCHE INSTALLATION	230/400 V, Ein- und Ausgangsstecker CEE 32 A, Sicherungskasten, alle Leuchten LED, pro Türe 1 Schalter-/Steckdosenkombination, Dreifachsteckdosen nach Bedarf. Alle Leitungen unter Putz verlegt.						

*Die U-Werte beziehen sich auf die angegebenen Dämmstärken im Gefach auf Basis λi