

FÖRDERBÄNDER

Effiziente und vielseitige Transportlösungen für Schütt- und Stückgut

Die LIBELT-Modelle 300, 400 und 600 bieten eine zuverlässige Möglichkeit, Transportaufgaben mit minimalem Aufwand zu bewältigen. Sie sind durch ihre modulare Bauweise verlängerbar und vielseitig einsetzbar.

EIGENSCHAFTEN

- Robuste Stahlkonstruktion
- Leistungsstarker 230-V-Motor
- Modular verlängerbar
- Einfach zu reinigen und zu warten
- Maximale Belastung: 300 kg
- Mobil und zusammenklappbar (LIBELT 600)



◀ LIBELT 600 für den Transport einfach zusammenklappbar.

TECHNISCHE DATEN	300	400	600
Masse (LxBxH)	3'140x555x250 mm	4'140x555x250 mm	5'640x555x260 mm
Gewicht	99 kg	119 kg	166 kg
Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Band	PVC-Gewebe mit 20 mm Stollen		
Band B/H	400/3-mm PVC	400/3-mm PVC	400/3-mm PVC
Motor	230 V, 50 Hz, 0,75 kW, 5,1 A	230 V, 50 Hz, 0,75 kW, 5,1 A	230 V, 50 Hz, 1,3 kW, 8,7 A
Bandgeschwindigkeit	25 m/min	25 m/min	25 m/min
Bandbelastung	75 kg/m	75 kg/m	50 kg/m
Max. Belastung	225 kg	300 kg	300 kg
Steigung	40°	40°	40°